



**Studt-Akustik** *The better sound.*



## Hochleistungsmonitor S 21014 MON

2-Wege Hochleistungs-Bodenmonitor mit sehr druckvoller und transparenter Signalwiedergabe.

### ***Technische Daten***

<b><i>Prinzip</i></b>	2-Weg passiv getrennt
<b><i>Übertragungsbereich</i></b>	42 Hz – 20 kHz
<b><i>–10dB</i></b>	46 Hz – 20 kHz
<b><i>±3dB</i></b>	1000 Hz
<b><i>Trennfrequenz</i></b>	60° circular
<b><i>Abstrahlwinkel HT</i></b>	600 W, 1200 W
<b><i>Nennbelastbarkeit, Programm</i></b>	100 dB
<b><i>Schalldruck 1W/1m</i></b>	128 dB (long-term)
<b><i>max. Schalldruck (1m)</i></b>	Programm: 131 dB Peak: 134 dB
<b><i>Komponenten</i></b>	2 x 10"/1,4"
<b><i>Impedanz</i></b>	4 Ω
<b><i>Frequenzweiche</i></b>	24 dB Linkwitz/Riley
<b><i>Gehäuseausführung</i></b>	Birkenmultiplex mit Strukturlack
<b><i>Abmessungen</i></b>	570 x 366 x 540 (B x H x T)
<b><i>Gewicht</i></b>	28 kg